

Certificado de Especificaciones Técnicas

PRODUCTO: HARMONIA BRICK SGN NAT
FORMATO: 77,5 mm X 241,0 mm X 7,4 mm
CONTÉM: 25 Peças 0.47 m2 5.06 SQFT
GRUPO: Bia

Características Técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificação
VAR. DIM.EM REL. W L.MAIOR	10545-2	±1.45	milímetro	±1.45
VAR. DIM.EM REL. W L.MENOR	10545-2	±0.90	milímetro	±0.90
VARIACIÓN DE ESPESOR	10545-2	±0,37	milímetro	±0,37
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±1.20	milímetro	±1.20
RECTITUD DEL LADO MÁS PEQUEÑO	10545-2	±0.80	milímetro	±0.80
ORTOG. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±1.20	milímetro	±1.20
ORTOG. LADO MENOR	10545-2	±0.80	milímetro	±0.80
DESVIACIÓN DE CURVATURA. DEL CENTRO A LA DIAGONAL	10545-2	±1.26	milímetro	±1.26
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±1.20	milímetro	±1.20
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MENOR	10545-2	±0.80	milímetro	±0.80
DEFORMACIÓN RELATIVA A LA DIAGONAL	10545-2	±1.26	milímetro	±1.26
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORÇÃO D'AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A FLEXAO	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥700	N	≥700
CLASE DE USO	-	-	USO:	5
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR (X 10-6)	10545-8	-	C-1	-
EXPANSIÓN DE LA HUMEDAD	10545-10	-	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA AO GRETAMENTO	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Clase mínima GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS	10545-14	Clase mín. 3	-	4
COEFICIENTE DINÂMICO DE FRICCIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO	NBR16919	Especificar		≥0.4
VARIACIÓN DE TONO				V2

Nota: Produto conforme a la norma ABNT NBR 13006
Clasificación de reacción al fuego (NBR15575): Clase I
(incombustible)
USO 5 - Uso en todos los locales residenciales y entornos comerciales de tráfico medio.


Andre Bez Batti
Responsável Técnico