

Certificado de Especificaciones Técnicas


portinari
ambientes com emoção

PRODUCTO: MC GALES ORGÁNICO SBE NAT
 FORMATO: 325X391X9.2 MM
 CONTIENE: 5 Piezas 0.40 m2 4.30 SQFT
 GRUPO: Bla

Características técnicas	ISO	Demanda.	Pc.	Especificación
VAR. DIM.EM REL. W L.MAIOR	10545-2	-	mm	-
VAR. DIM.EM REL. W L.MENOR	10545-2	-	mm	-
VARIACIÓN DE ESPESOR	10545-2	-	mm	-
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	-	mm	-
RECTITUD DEL LADO MÁS PEQUEÑO	10545-2	-	mm	-
ORTOG. LADO MÁS GRANDE	10545-2	-	mm	-
ORTOG. LADO MENOR	10545-2	-	mm	-
DESVIACIÓN DE CURVATURA. DEL CENTRO A LA DIAGONAL	10545-2	-	mm	-
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MÁS GRANDE	10545-2	-	mm	-
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MENOR	10545-2	-	mm	-
DEFORMACIÓN RELATIVA A LA DIAGONAL	10545-2	-	mm	-
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCIÓN DE AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE ROTURA	10545-4	≥1300	N	≥1300
CLASE DE USO			USO:	5
RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL (X 10-6)	10545-8	-	C-1	-
EXPANSIÓN DE LA HUMEDAD	10545-10	≤0.60	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	10545-11	Requerido	-	OK
RESISTENCIA QUÍMICA	10545-13	Clase Mín.GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ÁCIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA A LAS MANCHAS SUPERFICIALES	10545-14	Clase mínima 3	-	4
COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO	NBR 16919	Especificar		-
VARIACIÓN DE TONO				V3

Nota: Producto conforme a la norma ABNT NBR 13006
 Clasificación de reacción al fuego (NBR15575): Clase I
 (incombustible)

USO 5 - Uso en todos los locales residenciales y entornos comerciales de tráfico medio.


 Andre Bez Batti
 Responsável Técnico