

Certificado de Especificaciones Técnicas

PRODUCTO:
FORMATO:

RP LINEAR STONE WH
75,0 mm X 295,0 mm X 8,5 mm

CONTIENE:

10 Pecas 0,22 m2 2,37 SQFT

GRUPO:

Bla

Características técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR	10545-2	±1.77	mm	±1.77
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR	10545-2	±0.90	mm	±0.90
VARIACION DEL ESPESOR	10545-2	±5.0	%	±5.0
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±1.47	mm	±1.47
RECTITUD DEL LADO MENOR	10545-2	±0.80	mm	±0.80
DESUDIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR	10545-2	±1.47	mm	±1.47
DESUDIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR	10545-2	±0.80	mm	±0.80
DESUDIO DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL	10545-2	±1.50	mm	±1.50
DESUDIO DE LA CURVATURA DE LOS LADOS	10545-2	±1.47	mm	±1.47
DESUDIO DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO	10545-2	±0.80	mm	±0.80
ALABEO EN RELACION DIAGONAL	10545-2	±1.50	mm	±1.50
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCION DE AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A FLEXION	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥1300	N	≥1300
CLASE DE USO			USO	1
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6	10545-8	-	C-1	-
EXPANSION POR HIDRATACION	10545-10	-	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA A LA HENDIDURA	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS	10545-14	Min.Classe 3	-	3
COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO	NBR16919	Especificar		-
VARIACION EN EL TONO				V3

Nota: Produto conforme a la norma de ABNT NBR 13006
Evaluación de la reacción al fuego (NBR15575): Clase I (incombustible)
USO 1 – Uso en paredes internas.



Jamilson Pinter Júnior
Responsável Técnico RC1 e RC2



Gialdino da Luz
Responsável Técnico RC3 e RC4