

Certificado de Especificaciones Técnicas

portinari
ambientes com emoção

PRODUCTO: SPACE MOVE BK MLX
 FORMATO: 201,3 mm X 201,3 mm X 11,0 mm
 CONTIENE: 4 Peças 0,16 m² 1,72 SQFT
 GRUPO: Bla

Características técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR	10545-2	±0.60	mm	±0.60
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR	10545-2	±0.60	mm	±0.60
VARIACION DEL ESPESOR	10545-2	±0.5	mm	±0.5
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0.60	mm	±0.60
RECTITUD DEL LADO MENOR	10545-2	±0.60	mm	±0.60
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0.60	mm	±0.60
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR	10545-2	±0.60	mm	±0.60
DESVIO DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL	10545-2	-	mm	-
DESVIO DE LA CURVATURA DE LOS LADOS	10545-2	-	mm	-
DESVIO DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO	10545-2	-	mm	-
ALABEO EN RELACION DIAGONAL	10545-2	-	mm	-
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCION DE AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A FLEXION	10545-4	≥35	N/mm ²	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥1300	N	≥1300
CLASE DE USO			USO:	2
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6	10545-8	-	C-1	-
EXPANSION POR HIDRATACION	10545-10	-	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA A LA HENDIDURA	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS	10545-14	Min.Classe 3	-	3
COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO	NBR 16919	Especificar		-
VARIACION EN EL TONO				V2

Nota: Produto conforme a la norma de ABNT NBR 13006
 Avaliação de la reacción al fuego (NBR15575): Classe I (incombustible)
 USO 2 – Uso en paredes internas y exteriores.


 Jamilson Pinter Júnior
 Responsável Técnico RC1 e RC2


 Galdino da Luz
 Responsável Técnico RC3 e RC4