

# Certificado de Especificaciones Técnicas

**portinari**  
ambientes com emoção

PRODUCTO: MC LOUVRE TRI TARTAN LUX  
FORMATO: 262,0X349,0X8,0 mm

CONTIENE: 5 Peças 0,46 m<sup>2</sup> 4,95 SQFT

GRUPO: NO APLICABLE

| Características técnicas                    | ISO       | Exig.         | Unid. | Especificación |
|---|-----------|---------------|-------|----------------|
| VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR         | 10545-2   | -             | -     | -              |
| VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR         | 10545-2   | -             | -     | -              |
| VARIACION DEL ESPESOR                       | 10545-2   | -             | -     | -              |
| RECTITUD DEL LADO MAYOR                     | 10545-2   | -             | -     | -              |
| RECTITUD DEL LADO MENOR                     | 10545-2   | -             | -     | -              |
| DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR   | 10545-2   | -             | -     | -              |
| DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR   | 10545-2   | -             | -     | -              |
| DESVIO DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL     | 10545-2   | -             | -     | -              |
| DESVIO DE LA CURVATURA DE LOS LADOS         | 10545-2   | -             | -     | -              |
| DESVIO DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO | 10545-2   | -             | -     | -              |
| ALABEO EN RELACION DIAGONAL                 | 10545-2   | -             | -     | -              |
| CALIDAD DE LA SUPERFICIE                    | 10545-2   | ≥95           | %     | ≥95            |
| ABSORCION DE AGUA                           | 10545-3   | -             | -     | -              |
| RESISTENCIA A FLEXION                       | 10545-4   | -             | -     | -              |
| CARGA DE RUPTURA                            | 10545-4   | -             | -     | -              |
| CLASE DE USO                                | -         | -             | USO   | 2              |
| RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS              | 10545-9   | -             | -     | -              |
| COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6     | 10545-8   | -             | -     | -              |
| EXPANSION POR HIDRATACION                   | 10545-10  | -             | -     | -              |
| RESISTENCIA A LA HENDIDURA                  | 10545-11  | -             | -     | -              |
| RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS        | 10545-13  | Min.Classe GB | -     | GA             |
| RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO        | 10545-13  | Especificar   | -     | GLB            |
| RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS              | 10545-14  | Min.Classe 3  | -     | 4              |
| COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO              | NBR 16919 | Especificar   | -     | -              |
| VARIACION EN EL TONO                        |           |               |       | V2             |

Nota: Produto conforme a la norma de ABNT NBR 13006

Avaliação de la reacción al fuego (NBR15575): Classe I (incombustible)

USO 2 - Uso en paredes internas y externas.



Rodrigo Pereira Guedin  
Diretor Industrial