

Certificado de Especificaciones Técnicas

PRODUCTO: RECITAL BK ACT
DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN: 1635,0X3240,0

FORMATO: 160x320
CONTIENE:

DIMENSIÓN NOMINAL: 160x320
GRUPO: Bla

Revisión: 0

Características técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.6	%	+/-0.6
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.6	%	+/-0.6
VAR. DIM. EN REL. MEDIA DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.5	%	+/-0.5
VAR. DIM. EN REL. MEDIA DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.5	%	+/-0.5
VARIACION DEL ESPESOR	10545-2	+/-5	%	+/-5
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.5	%	+/-0.5
RECTITUD DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.5	%	+/-0.5
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.6	%	+/-0.6
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.6	%	+/-0.6
DESVIO DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL	10545-2	-	%	-
DESVIO DE LA CURVATURA DE LOS LADOS	10545-2	-	%	-
DESVIO DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO	10545-2	-	%	-
ALABEO EN RELACION DIAGONAL	10545-2	-	%	-
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	>=95	%	>=95
ABSORCION DE AGUA	10545-3	<=0.1	%	<=0.1
RESISTENCIA A FLEXION	10545-4	>=45	N/mm2	>=45
CARGA DE RUPTURA	10545-4	>=1800	N	>=1800
CLASE DE USO		Especificar	USO	PP
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	OK
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6	10545-8	-	°C-1	-
EXPANSION POR HIDRATACION	10545-10	-	mm/m	<=0.30
RESISTENCIA A LA HENDIDURA	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	UA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	ULB
RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS	10545-14	Especificar	-	3
COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO	NBR13818	Especificar		<0.4
VARIACION EN EL TONO				V1

Evaluación de la reacción al fuego (NBR15575): Clase I (incombustible)

USO PP - Porcelanato técnico de uso amplio. Paredes y pavimentos de todas las dependencias residenciales y comerciales de tránsito intenso.



Rodrigo Pereira Guedin
Director Industrial